



NSC-AHD921-F

フルHD AHDミニカメラ (ボードレンズ)

■ 主な特長

- ・ NSD5000AHD-H / NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 最大300m※の長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ 集音マイクを搭載しています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.9インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD:1920 × 1080 (1080P)、CVBS:1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.1mm / F2.1
撮影範囲	水平163.9°× 垂直83.9°
S/N比	52 dB以上 (AGC off)
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux / F2.0、モノクロ時:0.05Lux カラー感度アップ時:0.05Lux / F2.0、モノクロ感度アップ時:0.005Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
ICR機能	-
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	内蔵マイク ×1、マイク出力 ×1 (RCA端子)
防水機能	-

耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	1.2W
消費電流	100mA
動作可能周囲環境	温度:-10.0 ~ 50.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	33.0 (幅) × 32.0 (高) × 27.0 (奥) mm
重量	75g

■ 寸法図



単位 mm