



NSC-AHD942-5M

5MP AHD防水暗視 バリフォーカル カメラ

■ 主な特長

- ・ NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ 最大150m※の長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※レコーダーは NSD7004AHD-H、NSD7008AHD-H のみに対応しています

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD:2592 × 1944 (5MP)、CVBS:960 × 480 (960H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平100.1°× 垂直71.6°～ 水平32.9°× 垂直23.6°
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 40m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-

防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	3.8W
消費電流	320mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm
重量	632g

■ 寸法図



単位 mm