



NSE901

HDMIエクステンダー

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブルを使用して送信機～受信機間を最大100mまで延長することができます (FullHDの場合)
- ・ NTSC、PAL、720p、1080i、1080pのビデオ信号に対応しています
- ・ HDMI 7.1チャンネルオーディオに対応しています

■ 技術仕様

映像伝送距離	SD (解像度480i、576i) (270Mbps) 最長300M (5C-FB使用時) HD (解像度720p、1080i、1080p@24/25/30Hz) (1.45Gbps) 最長200M (5C-FB使用時) Full HD (解像度1080p@50/60Hz) (2.97Gbps) 最長100M (5C-FB使用時)
対応解像度	480i、576i、720p@50/59.94/60Hz、1080i@50/59.94/60Hz、 1080p@23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz
音声	LPCM 7.1、チャンネル 48Khz、16/20/24Bit
HDMI端子	HDMI Type A
同軸端子	BNC 75Ω
消費電流	送信機:最大850mA 受信機:最大750mA
電源	DC5V、1A x2
動作可能周囲温度	温度:0～55度 (保管時:-20～85度)、湿度:95%
外径寸法	67mm (幅) ×27mm (高) ×120mm (奥)
重量	200g